

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Adresse	Xiamen SmartData Software Co.,Ltd. Room 208,No 39, Jiayuanli 361006 Xiamen
---------	---

Pays	République du Peuple Chine
------	----------------------------

PRODUITS OU MACHINES

Glass Engineer System(GE-SYSTEM)

These are the properties of the glass in the software:

Refractive index at 20 oC\(n_D \)
Mean Dispersion at 20 oC\($n_F - n_C$ \)
Expansion Coefficient at 20-400 oC
Temperature coefficient of Refractive index at ,20-100 oC
Thermal optical coefficient ,20-100 oC
Young's modulus\(E \) 20 oC
Shear modulus\(G \),20 oC
Thermal Conductivity
Molar volume
Molar refraction
Stress Optical Coefficient -C1
Stress Optical Coefficient -C2
Nonlinear refractive index
Thermo Optical Constant
Birefringence
Density at 20 oC
Poisson's ratio\(μ \)
Abbe's Number
Melt temperature
Molecular Weight
Refine temperature
Bulk modulus\(K \) ,20 oC
Mohs hardness
Tensile strength
Compressive strength
Acid Resistance
Dielectric Constant at 20oC 4.5E+8Hz
Surface tension 900
Surface tension 1200
Surface tension 1300
Surface tension 1400
Surface tension 1400 oC \((Kucuk)\)
Reflectance
Transmission
Total Reflectance
Total Transmission
High temperature electrical resistivity 1000\((\log_{10})\)
High temperature electrical resistivity 1200\((\log_{10})\)
High temperature electrical resistivity 1400\((\log_{10})\)
Shear modulus of glass 20oC \((Fluegel)\)
Liquidus Temperature
Linear Thermal Expansion Coefficient 210oC
Hydrolytic durability Water Durability log\((0.01M HCl)\)
Extracted Na2O equivalent
Hydrolytic class
Water solubility silicate glass melts 1200oC, 1 atm H2O pressure
Density of silicate glass melts 1000

Density of silicate glass melts 1200
Density of silicate glass melts 1400
Volume
Linear
Working Range Index \(\text{WRI in } ^\circ\text{C}\)
Relative Machine Speed \(\text{RMS}\)
Devitrification Index \(\text{DI in } ^\circ\text{C}\)
Gob Temperature \(\text{G in } ^\circ\text{C}\)
Thermal conductivity of glass at room temperature
Density at room temperature \(\text{Fluegel}\)
Refractive index \(\text{nD}\)

Company Profile of **Xiamen SmartData Software Co.,Ltd.**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Les informations publiées sur ce document sont soumises au droit d'auteur et appartiennent à la société en question resp. à la source des adresses. Tous les droits sont réservés expressément. N'importe quel utilisateur qui accède à un tel matériel peut faire ainsi seulement pour sa propre utilisation personnelle, et l'usage d'un tel matériel est au risque unique de l'utilisateur. La redistribution ou toute autre exploitation commerciale des adresses est expressément interdite. Là où une adresse est fournie par un tiers, chaque utilisateur accepte d'observer et être lié par les limites spécifiques de l'utilisation. Glass Global ne représente ou n'approuve pas l'exactitude ou la fiabilité d'aucune des informations citées dans les adresses ou pages externes auxquelles l'on se réfère ici. www.glasssglobal.com - The International Portal to the Glass Industry - OGIS GmbH